



# RENOVA®

*Innovation & Performance*

Бр. \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВАТА (DOP)

Тип на производ

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен полимер

Трговска марка / назив

**RENOFIX ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 2К**

Употреба

Наменета за внатрешна и надворешна употреба

Производител

**РЕНОВА, Цепчиште, Тетово, МК**

Систем за проценка и верификација на постојаноста на својствата

**Систем 3 - Водонепропусност**

**Систем 4 - Цврстина на адхезија и пукање при нормални услови**

Основни карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Почетна цврстина на адхезија	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	MKS EN 14891:2017
Цврстина на адхезија по потопување во вода	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по термичко стареење	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по потопување во варовна вода	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по потопување во хлорирана вода	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по наизменично замрзнување и одмрзнување	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Водонепропусност	без преплавување	

Својствата на производот одговараат на декларираните својства од табелата.  
Оваа Изјава за својствата е издадена во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 305/2011  
и е одговорност на производителот.

Во име на производителот:

**Овластено лице, Скендер Шаќири**

Дипл. Хемиски инженер  
Раководител во производство

Цепчиште, јуни 2019 г.

Место и Датум на издавање

Потпис

**РЕНОВА** МАКЕДОНИЈА, Цепчиште / Тетово, Т:+389 44 487 300 | Ф:+389 44 487 200 | info@renova.com.mk

**РЕНОВА** АЛБАНИЈА, Воре / Тирана, Т: +355 48 301 909 | F: +355 48 301 908 | tirana@renova.com.mk

**РЕНОВА** КОСОВО, Гуреза / Урошевац, Т:+381 290 310 222 | F:+381 290 310 444 | ferizaj@renova.com.mk