



# RENOVA®

*Innovation & Performance*

Бр. \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВАТА (DOP)

Тип на производ

Градежен лепак, цементен малтер за шпахтлување

Трговска марка / назив

RENOFIX 5 БЕЛ

Употреба

Малтер за внатрешна и надворешна употреба

Производител

РЕНОВА, Цепчиште, Тетово, МК

Систем за проценка и верификација на постојаноста на својствата

Систем 4 - Цврстина на адхезија и пукање при нормални услови

Основни карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Капиларна апсорпција на вода	W2	MKS EN 998-1
Паропропусност	5/20 (табеларна вредност)	
Цврстина на адхезија	$\geq 6 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Термичка спроводливост (табеларна вредност)	$\lambda_{10, \text{ сув, мат}} \leq 0,47 \text{ W} / (\text{m K})$ за P = 50% $\lambda_{10, \text{ сув, мат}} \leq 0,54 \text{ W} / (\text{m K})$ за P = 90%	
Издржливост	/	
Опасни материи	/	

Својствата на производот одговараат на декларираниите својства од табелата.  
Оваа Изјава за својствата е издадена во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 305/2011  
и е одговорност на производителот.

Во име на производителот:

Овластено лице, Скендер Шаќири

Дипл. Хемиски инженер  
Раководител во производство

Цепчиште, јуни 2019 г.

Место и Датум на издавање

Потпис

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА, Цепчиште / Тетово, Т:+389 44 487 300 | Ф:+389 44 487 200 | info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА, Воре / Тирана, Т: +355 48 301 909 | F: +355 48 301 908 | tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО, Гуреза / Урошевац, Т:+381 290 310 222 | F:+381 290 310 444 | ferizaj@renova.com.mk