



## DEKLARATË PËR VETITË (DOP)

Lloji i produktit

Ngjitës fleksibël qeramik me shtresa të hollë

Marka / titulli

**RENOFLEX I BARDHË**

Përdorimi

Për pllaka qeramike dhe guri, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Llaç çimentoje të bardhë për rritje të kërkesave me karakteristikë të zvogëluar të rrëshqitjes dhe kohë të zgjatur pune.

Prodhuesi

**RENOVA, Xhepcisht, Tetovë, MK**

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e përhershëm të vetive

**Sistemi 3**

Karakteristikat themelore	Performanca	Specifikim teknik i harmonizuar
Reagimi ndaj zjarrit	Klasë A1	MKS EN12004:2007+A1:2012
Forca fillestare e ngjitjes	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Forca e ngjitjes pas plakjes së nxehtësisë	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Forca ngjitjes pas ngrirjes – shkrirjes	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Materiale të rrezikshme	/	

Vetitë e produktit korrespondojnë me vetitë e deklaruara në tabelë.

Kjo Deklaratë e Sigurisë është lëshuar në përputhje me Rregulloren (EU) Nr. 305/2011 dhe është përgjegjësi e prodhuesit.

Në emër të prodhuesit:

**Personi i autorizuar, Skender Shaqiri**

Ing. dipl. Kimisë  
Udhëheqësi i prodhimit

Xhepcisht, qershor 2019

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkrim